

Placa para magnetotérmico ou diferencial de 2 elementos instalação em caixas de chão grafite Simon 500 Cima

REF. 50010074-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamentos em grafite, a placa para magnetotérmico ou diferencial para 2 elementos da coleção Simon 500 Cima, é a solução perfeita para obter a máxima conetividade e funcionalidade num mínimo espaço. Desenhado para instalação em caixas de chão, tanto de parede como de pavimento ou teto técnico, seu formato DIN e sua dimensão de 100 x 50 mm com uma profundidade de 46 mm, garantem a integração total do conjunto no espaço. Está composta por materiais de termoplástico sem halogéneos que garantem a não propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Além disso, e graças a este material pode atingir uma temperatura máxima a mais de 90°C. Este mecanismo é adequado só para instalação em caixas de chão da coleção Simon 500 Cima; em caso de instalar em outra envolvente, recomenda-se utilizar a referência 50000074-038.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para magnetotérmico ou diferencial, adaptador guia DIN para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002498

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Apta apenas para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima. Em caso de instalação noutra envolvente é necessário utilizar a referência 50000074-038.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

DISPONÍVEL EM

Placa específica para caixas de chão e versão para restantes envoltentes da Simon 500 Cima (caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos)

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

FORMATO

DIN

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no espelho da caixa de chão selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação). Requer fixação prévia do adaptador guia DIN para caixas de chão e fixação do magnetotérmico ou diferencial)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em caixas de chão, quer seja para instalar em pavimento ou chão técnico.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
86.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
129688.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095874

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
86.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3524976.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

