

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50002086-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima y disponible en color aluminio. Es una placa con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 de categoría 6A UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya® y que ha sido diseñada siguiendo la norma TIA 568 C.2. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 42,5 mm y es compatible con cableado 22-26 AWG y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este material es muy seguro y proporciona una baja toxicidad, en caso de incendio y también que no se provoquen las llamas si se produjera un incendio en el lugar en el que está instalada la placa. La placa para voz y datos de la gama Simon 500 Cima se puede utilizar en lugares con temperaturas entre los -5 y los más de 60°C e incluye todos los clipajes necesarios para fijarla en envolventes verticales u horizontales, sin que tengas que utilizar ningún adaptador para esta tarea. Para limpiarla, utiliza solamente un paño seco y suave y quedará perfecta.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**  
Cableado 22-26 AWG

**CONEXIÓN RJ45**  
Con herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR**  
categoría 6 UTP

**NÚMERO DE CONECTORES**  
2

**CONECTORES RJ45**  
Incluidos en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**  
+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**  
Sí

**FORMATO**  
RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP20

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**  
-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**  
1

**TIPO DE PLACA**  
Inclinada

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**  
Incluidos en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**  
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**  
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**  
Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**  
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                      |                                         |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | EAN EMBALAJE<br>8421053097632           | VOLUMEN EMBALAJE<br>0.05          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>HLT |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00    | ALTURA EMBALAJE<br>80.00                | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.08 | ANCHO EMBALAJE<br>224.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>1.58        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.08       | LONGITUD EMBALAJE<br>290.00             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |

