

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K123B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora en color aluminio de la serie Simon K45, cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y que funciona a inserción. Admite un cableado con una longitud máxima sea de 30 metros y cuyo diámetro sea entre los 0,2 a los 0,5 mm. Este conector se puede instalar tanto en superficie como empotrado y siempre en lugares cuya temperatura esté ubicada entre los 5 y los 40°C, aunque es cierto que es capaz de soportar temperaturas entre los -25 y los 50°C. El conector Mini-Jack de la serie Simon K45 está fabricado con componentes metálicos, con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que lo que hace es garantizar que no se propaguen las llamas (si ocurriera un incendio) o que los niveles tóxicos sean bajos (si se produjera emisión de humos). Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y su limpieza es sencilla y rápida. Tan solo tendrás que pasarle un paño seco y suave y nada de utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo con cloro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064744

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.01

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436064744

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

42.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT