Downlight 725.24 WW Comfort DALI

REF. **72524330-883**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para los espacios que necesiten una iluminación general de grandes prestaciones Simon crea la serie Downlight 725 Comfort. Dentro de ella encontramos la Downlight 725.24 WW Comfort DALI. Una luminaria cuyo tipo de instalación es el empotrado y cuyo diseño circular tiene unas medidas de 230 milímetros de diámetro y 110 milímetros de altura.
Su gran eficiencia energética le permite crear 2200 lúmenes con solo 22 vatios de potencia eléctrica. Su l70 es de 30.000, por lo que estamos ante una luminaria de elevada vida útil sin apenas mantenimiento. Su óptica General permite una homogeneidad lumínica perfecta.
Aporta un tipo de color WW, esto significa que estamos ante una temperatura de color cálida de 3000º Kelvin. Su intervalo de temperatura es de -10ºC a 35ºC. Para tener un control perfecto sobre la iluminación Simon incorpora un tipo de control DALI. El acabado de esta luminaria es de color blanco.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72534030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
DALI2

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

LÚMENES (LM)
2200 lm

LÚMENES/W
2200 lm/22W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
22 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089637

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089637

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
117.00

ANCHO EMBALAJE
257.00

LONGITUD EMBALAJE
257.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
7727733.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.02

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM