# Розетка SAT IEC "мама" модуль K45 узкий цвета алюминий Simon K45

РЕФ. **K102C/8**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА

Алюминий

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

### КЛАСС ETIM

EC000439

### ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 90 м (кабель RG-6). Более подробно см. инструкцию к механизму

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 6 до 8 мм

### ТИП РАЗЪЕМА
SAT

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
1

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Узкий модуль K45

### ФОРМАТ
SAT

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
1

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

### ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Декларация EAC

# ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
91140.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.14

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.14

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436046665

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

ВЫСОТА УПАКОВКИ
70.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
93.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
140.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
911400.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.36

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.36

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM