

Conmutador monobloc IP55 10AX 250V~ con luminoso incorporado y emb. rápido para superficie blanco Simon Aqua

REF 4490202-030



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP55

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57.5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.048KGM

PESO BRUTO

0.048KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

86MMT

ANCHO EMBALAJE

155MMT

PROFUNDO EMBALAJE

306MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4078980MMQ

PESO NETO

0.48KGM

PESO BRUTO

OKGM

EAN EMBALAJE

8421053298763