

## Módulo conversor de señales digitales a DMX

REF. 89000301-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Señal digital (110 V ó 230 V)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor de señales digitales e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000533

#### OBSERVACIONES

Dispone de dos entradas digitales independientes por cada conversor.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite vincular detectores o pulsadores a Scena mediante una señal de 230 V.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

### TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### OPERACIÓN

Vincular pulsador y/o detector

### ALIMENTACIÓN (V~)

12 VDC/DMX

### VISUALIZACIÓN DE ESTADO DEL SENSOR

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Falso techo o caja universal.

### DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

### TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053096499

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.384

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053096499

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

60

### PESO NETO EMBALAJE

0.455

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.455

### LONGITUD EMBALAJE

80

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.455

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT