

**Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas)
mec.persianas sin sistema enclav. con emb.rápido blanco
Simon 31**

REF. 31396-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas) para mecanismo de persianas con sistema de embornamiento rápido y acabado en blanco. El producto está incluido en la serie Simon 31, una colección que presenta una gran solvencia y se adapta a la perfección a cualquier tipo de proyecto. Este conjunto de pulsadores no precisa de enclavamiento y requiere un dispositivo de control. Ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento. Está dotado de componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y embellecedor en material termoestable. Los pulsadores tienen unas dimensiones de 64x65 mm y se caracterizan por una excelente resistencia térmica. Su mantenimiento es muy sencillo y es suficiente con emplear una gamuza suave y humedecida en agua jabonosa y dar ligeras pasadas. Asimismo, se recomienda evitar la utilización de limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TRABA

Sin enclavamiento

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Doble

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

10 AX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053052068	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.9
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 83	PESO NETO EMBALAJE 0.9
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	ANCHO EMBALAJE 165	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221	