

## Mecanismo salida de cables con 4 bornes dobles y brida de sujección blanco Simon 31

REF. 31801-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Marca Simon, buscando siempre las líneas clásicas y puras, ha creado la gama Simon 31. Esta línea define la claridad y comodidad del mecanismo eléctrico. Con un sencillo montaje, esta serie solo precisa del mecanismo que incluye la tapa o tecla correspondiente, y el marco. Esto la hace una serie cómoda de instalar y al mismo tiempo de una calidad y durabilidad insuperable, como nos tiene acostumbrados Simon. Simon 31 se adapta a diferentes ambientes según su color: Para aquellos que prefieren los colores de siempre y no quieren arriesgar, el color blanco y marfil, se adapta a cualquier opción de diseño y para cualquier proyecto. Simon 31, una serie de gran solvencia preparada para cualquier necesidad de centralización. Otros Mecanismos: se trata de una salida de cables con 4 bornes dobles y brida de sujeción. Color blanco, gama Simon 31. Consumo 380 V~. Embornamiento por tornillo. Para sección de cable hasta 2,5 mm. Salida Individual de 1 elemento y 2 módulos. Admite cables de 1,5 a 2,5 mm. Pelado de cable hasta 7 mm. resistente a temperaturas extremas: 5 a 40° C y -25 a 50° C. Normativas exigentes sobre conexiones y seguridad de componentes. Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo salida de cables

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Para sección de cable hasta 2,5 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS  
CONTROLABLES

2

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

380 V~

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

4

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

7

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60998-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053006535              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3409560.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>82.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.81          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.08 | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.81           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.08          | LONGITUD EMBALAJE<br>252.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |