

Downlight Simon Arch Accessoire X-Less Rond 1 Red DALI

RÉF. 91592019-999



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

90x115x169 mm

CLASSE ETIM

EC002556

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

CLASSIFICATION IP

IP20 / IP43

COS Φ

0.94

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

DIRECTIONNEL

Non

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

DRIVER INCLUS

Non

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547036660

POIDS NET DU PRODUIT

0.32

LONGUEUR EMBALLAGE

175.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547036660

VOLUME EMBALLAGE

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

100.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

316.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.32

LARGEUR EMBALLAGE

160.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM