

Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 1 розетка TV одиночная + 1 розетка RJ45 Cat.6 + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010208-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, розетка TV, розетка RJ
и суппорт

КЛАСС ETIM

EC002846

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

2 поста

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка /
Мильтимедийная розетка /
Информационная розетка

МОНОБЛОК

Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Комбинированное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Schuko: 1 click connection (1
click®)

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053145999	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.24	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1042800.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053145999	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.24
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 75.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.24
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.24	ШИРИНА УПАКОВКИ 88.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 158.00	