

Magnetotérmico bipolar 10 A 2 elementos com placa embelezadora para instalação em caixas chão grafite Simon 500 Cima

REF. 50011075-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos com placa embelezadora indicado para instalação em caixas de solo. O artigo tem acabamento em grafite e medidas de 100 x 50 mm com 81 mm de profundidade. Corresponde à coleção Simon 500 Cima, uma série desenhada para melhorar a conectividade nos postos de trabalho. Trata-se de um produto adequado unicamente para instalações em chão técnico e pavimento. Caracteriza-se por uma grande resistência a temperaturas elevadas, em estrito cumprimento da legislação atual. Este artigo é fabricado com componentes metálicos com isolamento em material termoplástico sem halogéneos e de carácter autoextinguível, brindando a máxima proteção em caso de incêndio, pois evita que se propaguem as chamas. O tipo de ligação de bornes deste mecanismo é a parafuso. Em caso de rompimento, é possível solicitar uma troca do adaptador guia DIN mediante a referência 50010076-039.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A,
placa embelezadora, adaptador
para instalação em caixa de chão
Simon 500 Cima e manual de
instalação

CLASSE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50010076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VINCULÁVEL

Sim, através de barras coletoras 68002-31

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTAÇÃO (V~)

400 V~

RAL

7021

TIPO

Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO

Curva C

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto exclusivamente em instalações em chão técnico e pavimento

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095973	VOLUME EMBALAGEM 3524976.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.29	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.47
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.29	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

