

Tapa y marco embellecedor para perfil telescópico Teleblock cromado mate Simon K45

REF KTLA1/31



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Teleblock con elevación manual de la gama Simon K45.

OBSERVACIONES

Posibilidad de suministro en otros acabados (bajo pedido)

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa, marco embellecedor, goma pasacables y manual de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Disponible en grafito y cromado mate

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

No

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la junta de silicona existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones. Si, gracias a la junta de silicona existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PROFUNDIDAD (MM)

11 mm

DIMENSIONES (MM)

Ø 127

ELEVACIÓN DEL MARCO DESDE EL NIVEL DEL SUELO (MM)

3,2 mm

ALTURA DEL PERFIL EN POSICIÓN OCULTA (MM)

3 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PERSONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA DE EMPOTRAR (MM)

Ø 104 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

No tools needed

DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

A sua conceção permite a ligação e a passagem de cablagem, permitindo baixar o perfil telescópico, integrando-se nos móveis, mantendo as ligações ativas e realizando a função de passa-cabos.

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

La tapa y el espejo embellecedor se suministran con todo el material necesario para su instalación, no siendo necesario utilizar referencias adicionales para su fijación.

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el roscado a 45º grados de la tapa sobre el cierre superior suministrado en el perfil telescópico Simon Teleblock K45.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

453024 MMQ

PESO NETO

0.081 KGM

PESO BRUTO

0.081 KGM

EAN PRODUCTO

8426436052130

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

132 MMT

ANCHO EMBALAJE

26 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

132 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

453024 MMQ

PESO NETO

0.081 KGM

PESO BRUTO

0.081 KGM

EAN EMBALAJE

8426436052130