

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50003081-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la serie Simon 500 Cima encontramos un gran catálogo de conectores y placas para conexiones de voz y datos. Esta es la placa de voz y datos inclinada, de un elemento con un conector RJ45. Incluye una ventana guardapolvo y es de categoría 6 FTP. El producto se presenta en un versátil acabado en color blanco. Su clipaje se realiza mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. Estamos ante la versión individual, de un módulo, de la placa Simon. Los clipajes para la fijación de la misma en envolventes verticales u horizontales están incluidos. Por lo tanto, no es necesario el uso de adaptadores. Con unas medidas de 50 x 50 milímetros y una profundidad de 55,4 milímetros, esta placa Simon admite un cableado 22-26 AWG. Está fabricada con componentes metálicos aislados termoplásticamente. No contiene halógenos, lo que potencia la seguridad y la versatilidad de uso. Solo hay que limpiarla con un paño de algodón completamente seco.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Inclinada
CONEXIÓN RJ45 Sin herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 9003
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 FTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluido en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 1	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluido en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097762	VOLUMEN EMBALAJE 0.052
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 80	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	ANCHO EMBALAJE 224	PESO NETO EMBALAJE 1.6
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 290	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

