# Kit personalizável com tampa e escova, 5 schukos e 1 elemento vazio branco Simon 400 Indesk

REF. **44605000-130**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Kit personalizável em cor branco, da série Simon 400 Indesk e que conta com tampa, escova, 5 bases para tomada Schuko e 1 elemento vazio. Apresenta uma elevação manual e sua intensidade é de 16A e funciona com uma corrente de 250V. Os materiais com os que se fabricou são: envolvente aço pintado, perfil de alumínio anodizado e as tampas e fixações em termoplástico. Estes materiais são muito seguros já que o que favorecem é a não propagação das chamas em caso de incêndio e um baixo nível tóxico, em caso de emissão de fumos. Pode-se encastrar em móveis através das garras que incorpora ou bem através de parafusos e para o limpar, só precisarás utilizar um pano suave e seco, sem ter que recorrer nunca aos detergentes abrasivos e/ou panos que contenham cloro em sua fórmula já que poderia se danificar e não funcionar corretamente.

## ACABAMENTO

Branco

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002759

## OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

# INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL
9016

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
1

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS
5 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO
6 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO
Com escova

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
1

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponáveis nas laterais da estrutura do envolvente.

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45°

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196663

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196663

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
365.00

LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
6761625.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM