Luminaria estanca 780 IP65 5000K 1.2 2C

REF 78037033-885

Vista perspectiva Luminaria estanca 780 IP65 5000K 1.2 2C

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria estanca 780 de SIMON con tecnología LED SMD fabricado con cuerpo de extrusión de PC, cuenta con protección IP65 e IK08 y es perfecto para iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos...etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cableado interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Equipo electrónico incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 4400lm / 5000K con un consumo total de la luminaria de 40W, eficiencia del sistema real hasta 110lm/W, CRI80. Tensón de red 220-240 Vac. Mantenimiento luminoso L70 > 54.000 h a 25°C Dimensiones luminaria 1200 x 57 x 57 mm Seguridad Fotobiológica grupo exento. Marcado CE

MODELO

Industrial luminaires

ALCANCE

780

APLICACIONES

Iluminación de parkings, Iluminación para industria

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE POTENCIA



CLASIFICACIÓN IK

8

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

ΙP

IP65

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

1200x57x57 mm

DIMENSIONES (MM)

1200 x 57 x 57

PESO (KG)

8.0

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR
ICONOS DIFUSORES
ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ
ICONOS DE MANTENIMIENTO
CRI 80
TEMPERATURA DE COLOR (K) 5000 K
TIPO DE COLOR CW
CONTROL On/Off
CLASE ELÉCTRICA Tipo 2
L70 (°C) 54.000 h a 25 ^a
ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C) 120°

FF	ICACIA	LUMINOSA	(IM/M)
	10A01A	LUIVIII VUUA	

110 lm/W

LÚMENES (LM)

4400 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

40 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared / Suspendido

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

NORMATIVA

CE + CLASS II + EAC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.816 KGM

PESO BRUTO

0.816 KGM

EAN PRODUCTO

8421053225301

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

1250 MMT

ANCHO EMBALAJE

64 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

63 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

5040000 MMQ

PESO NETO

0.816 KGM

PESO BRUTO

1.088 KGM

EAN EMBALAJE

8421053225301