

Proyector 640.30 Superficie WW CRI92 Wide Flood Negro

REF. 64030038-493



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 640.30 de la serie Simon Proyectores 640, en acabado negro y con tecnología Wide Flood. Es un proyector perfecto para iluminación interior y que cuenta con Ecorrae de categoría B, una temperatura de color de 3000 K y una intensidad lumínica de 2200lm/30W. Se instala en superficie y funciona perfectamente en estancias con una temperatura máxima de 35°C y llega a ofrecer una vida útil de entorno a las 30.000 horas funcionando a 25°C, aproximadamente. Su peso es de 1,6 kg, tiene una frecuencia detallada de 50/50Hz y funciona con una fuente de alimentación de 120-240V. La serie de proyectores Simon 640.30 está conformada por proyectores con tecnología LED que pueden utilizar en retail y museos y exposiciones para conseguir una iluminación puntual o general, siempre dependiendo del tamaño y la potencia lumínica. Estos proyectores están fabricados en aluminio y se controlan a través de interruptor On/off.

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

92

LÚMENES (LM)

2100 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2100 lm/30W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053140994

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6200000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053140994

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

155

PESO NETO EMBALAJE

1.59

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

160

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.754

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.59

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT