# Luminaria lineal módulo Low UGR 860.23 1600 4000 K

REF. **86002300-584**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.

| APLICACIÓN | CONTENIDO DEL EMBALAJE | CLASE ETIM |
|---|---|---|
| Residencial | 1 unidad | EC000996 |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FRECUENCIA**
50 - 60 Hz

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
Temperatura máx. de 35 °C

**ALIMENTACIÓN (V~)**
220/240 V~

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
4000K

**CONTROL**
DALI

**CRI**
80

**DRIVER INCLUIDO**
Sí

**LÚMENES (LM)**
2707 lm

**LÚMENES/W**
139 lm/W

**PASOS DE MACADAM**
< 3 Step MacAdam

**POTENCIA (W)**
19.5 W

**VIDA ÚTIL**
25.000 h

## NORMATIVA

**MARCADO EAC**
No

**MARCADO ECORRAE**
No

**GARANTÍA**
5 años

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053298961

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
60

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
1615

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
5814000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.6

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053298961

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
60

ANCHO EMBALAJE
60

LONGITUD EMBALAJE
1615

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5814000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.6

PESO NETO EMBALAJE
1.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM