Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood DALI Blanco

REF. **70323330-484**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood, en color blanco, para 100-240 V.

Este producto cuenta con una eficiencia energética alta, certificación A ecorae, y tiene asociada una vida útil de más de 30.000 horas que, con el mínimo mantenimiento y cuidado óptimo, esa duración se incrementa. Simplemente, limpieza y una óptima temperatura para que esté en perfectas condiciones. De todas maneras, resiste entre – 15 y 35 grados.

¿Qué ámbitos de aplicación tiene? Tanto profesionales como para el hogar, aunque suele usarse sobre todo en lugares como: oficinas, espacios públicos abiertos y cerrados, hoteles, restaurantes, comercios... Su versatilidad permite que encajen en múltiples lugares.

Magnífica luminosidad de 700 lm/7.5 W. Su frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz.

Producto con referencia para encontrarlo en el catálogo de Simon rápidamente: 70323330-484

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
DALI

CRI
80

CORTE
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
60.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
94 lm/W

LÚMENES (LM)
700 lm

LÚMENES/W
700 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


ROTATION ICONS


POWER ICONS


MAINTENANCE ICONS


CHROMATICS CRI ICONS


OPTICS ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088968

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.401

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088968

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110

ANCHO EMBALAJE
135

LONGITUD EMBALAJE
170

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.401

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM