Interruptor-detector de presencia 230V~ de medio elemento marfil Simon 27 Play

REF. **27342-31**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los detectores de presencia son cada vez más utilizados en los sistemas eléctricos instalados en hogares y empresas. La comodidad que aportan en el encendido y apagado de luces es la clave de su éxito. Un buen ejemplo es el Interruptor-detector de presencia 230V~ de medio elemento en acabado marfil de la serie Simon 27 Play. Con tipología IR y embornamiento a tornillo, estamos ante una pieza fabricada con componentes electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Otras de sus características son: dimensiones de 22,5x45 mm, temporizador de desconexión de entre 10 y 15 segundos, apto para superficie y empotrar, potencia máxima 500 W, ángulo de cobertura de 90º, alcance aproximado de cinco metros, regulación de intensidad de luz de 0 a 1000 lux, frecuencia de 50 Hz y compatible con incandescencia halógenas de 500 W y fluorescencia de 80 VA. Se recomienda no combinar el producto con pulsadores con luminoso.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000133

OBSERVACIONES

Se recomienda no combinar el producto con pulsadores con luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTACTOS
4

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES
1

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN
Entre 10 segundos y 15 minutos

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)
300 VA

COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO
No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V
No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)
80 VA

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)
De 0 a 1000 lux

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

POTENCIA MÁXIMA (W)
500

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO
Sin limitación

TIPO DE MECANISMO
Detection

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)
150 VA

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RANGO APROXIMADO (M)
5

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-20 - 75 ºC

TIPO
IR

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053060742

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
110124.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053060742

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
23.00

ANCHO EMBALAJE
57.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
110.12

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
CMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.05

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM