

Proyector 640.31 Superficie WW CRI92 Spot Blanco

REF. 64031030-293



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 640.31 con óptica Spot y acabado en color blanco, perteneciente a la serie de proyectores Simon 640.31. La serie Simon 640.31 está formada por proyectores de superficie y suspendidos, ideales para retail y museos y exposiciones. Los proyectores de esta gama cuentan con tecnología LED y sirven, a la perfección, para una iluminación general o puntual de una estancia, dependiendo del tamaño y la potencia lumínica. Este proyector cuenta con categoría B de Ecorrae, una temperatura de color de 3000 K, así como una intensidad lumínica de 1000lm/16W. Es un proyector perfecto para instalar en superficie y cuenta con unas dimensiones de 145 mm de largo por 100 mm de diámetro, además de presentar un peso de 0,8 kg. Funciona en estancias con una temperatura máxima de 35°C y ofrece una vida útil de unas 30.000 horas funcionando a 25°C. Su fuente de alimentación es de 120-240V y cuenta con una frecuencia detallada de 50/60Hz, así como con un control a través de On/Off.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

92

LÚMENES (LM)

1000 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1000 lm/16W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

16 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

63 lm/W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141021

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3718000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053141021

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

130

PESO NETO EMBALAJE

0.814

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.938

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.814

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT