

Projecteur 889 20W 5500K

RÉF. 88931038-885



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage de vitrines et de façades, robuste, orientable et conçu pour une haute performance dans des applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110. Température de couleur : 5500K. Puissance : 20W. Lumens : 1600lm. Efficacité : 80lm/w. Indice de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 127 mm x 107 mm x 28 mm.

APPLICATION

Éclairage mural, Éclairage
industriel, Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

05

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+50

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

80 lm/W

LUMENS (LM)

1600 lm

OPTIQUES

Symétrique

PUISSANCE (W)

20 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053440421	POIDS NET DU PRODUIT 0.19	LONGUEUR EMBALLAGE 285.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053440421	VOLUME EMBALLAGE 13537500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 250.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 4.18
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.21	LARGEUR EMBALLAGE 190.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.19
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM