

Tag codificado RFID para cartão. É necessário combiná-lo com o interruptor para cartão codificado 75559-39

REF. 75963-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tag

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 Hz

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

VERSÃO

Individual

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50364:2010 + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 + ETSI EN 300 330 V2.1.1. + ETSI EN 301 489-3 V2.1.1.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.035	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053072363	VOLUME EMBALAGEM 0.254
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.035	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.04	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 253920	ALTURA EMBALAGEM 92	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	COMPRIMENTO EMBALAGEM 92	LARGURA DA EMBALAGEM 30
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.035	