

## Proyector 640.32 Superficie WW Spot Negro

REF. 64032038-283



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie y suspendido perteneciente a la gama 640.32 de Simon. Tiene tipo de óptica Spot y temperatura de color cálido. En cuanto a su potencia lumínica, esta es de 800 lm/9W, mientras que su vida útil es de 30.000 horas a 25°C. El producto posee unas dimensiones de 145x75(Ø) mm y pesa 0,6 kg. Funciona mediante control On-Off. Está concebido para iluminación general o puntual de toda clase de espacios profesionales, aunque la luminaria está especialmente indicada para el sector retail y edificios culturales, como museos y exposiciones. Para la suspensión de este artículo a la hora de instalarlo, se necesita un accesorio determinado. Este proyector está disponible también en color blanco. Pertenecer a una de las gamas más innovadoras de Simon, la cual tiene a la tecnología Led como máximo exponente, por su rendimiento lumínico y extraordinaria calidad.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

800 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

800 lm/9W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

### ÓPTICAS

Spot

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

9 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW


### VIDA ÚTIL

50.000 h


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053141236	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3000000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053141236	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 100.00	PESO NETO EMBALAJE 0.50
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 150.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.59	LONGITUD EMBALAJE 200.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.50	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	