

PROLONGADOR PROFESIONAL 10M IP44 H07RN-F 3G2.5MM² 1 TOMA CON TAPA 16A 250V~ NEGRO SIMON

REF. PL122401



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

MATERIAL

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Profesional

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

260*230*70mm

OBSERVACIONES

Resistente y duradero: Fabricado con cable H07RN-F,3G2.5, este prolongador es ideal para condiciones exigentes gracias a su alta resistencia al desgaste y a los impactos. Ideal para exteriores: Certificado con IP44, asegura protección contra salpicaduras de agua y polvo, perfecto para trabajos al aire libre. Seguridad garantizada: Incluye una tapa protectora para evitar contacto accidental y mantener conexiones seguras en todo momento. Máxima flexibilidad: Con 10 metros de longitud, ofrece la libertad necesaria para conectar tus equipos donde más lo necesites. Profesional: Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo en cualquier entorno.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G2.5mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP44

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

USO

Profesional Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982854

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.43

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

230

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

70

EAN EMBALAJE

18412853010928

VOLUMEN EMBALAJE

7267500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

260

PESO BRUTO EMBALAJE

11

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.462

ALTURA EMBALAJE

175

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

4186000

LONGITUD EMBALAJE

520

ANCHO EMBALAJE

295

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.848