

## Base caja de pared de superficie para 2 elementos negro Simon K45

REF. R450/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Maximice la funcionalidad de sus conexiones eléctricas con la base de caja de pared Simon K45. La innovación y el diseño característicos de toda la gama Simon, se unen en esta base para instalación en superficie, para 2 elementos y acabados en negro. Compuesta por materiales aislados con termoplástico autoextinguible libre de halógenos, la base K45 aporta a su estancia la seguridad de evitar la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio ya que alcanza un intervalo de temperatura de instalación que oscila entre los -5°C y los 60°C. Otra de las funcionalidades de la base de caja de pared K45, es la posibilidad de acceso de cableado a través de minicanal tanto de 20 x 30 mm como 20 x 50 mm, mediante adaptadores. La elegancia de unos acabados en negro, con la funcionalidad e innovación que caracterizan la colección Simon K45, hacen de la base de caja de pared la opción idónea para maximizar su conexión en un espacio compacto.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

### CLASE ETIM

EC002328

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tabique separador, tacos de fijación y tornillería

### OBSERVACIONES

Posibilidad de acceso de cableado a través de minicanal de 20x30 ó 20x50 mm mediante adaptadores (refs SCM21F/9 y SCM31F/9 respectivamente)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 y 2 elementos

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670-1:2006)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos anchos

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM

1

### RAL

7021

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

1

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+650°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada o a través de los alojamientos en combinación con en el cajetín de empotrar universal

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.10          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3325000.00    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436050648           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>665000.00     | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5           | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.11       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>100.00               | PESO NETO EMBALAJE<br>0.50        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.10       | ANCHO EMBALAJE<br>190.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>175.00             |                                   |