

Downlight 725.26 NW Comfort 1-10 V

REF. 72526130-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

1400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30 000 h

LÚMENS/W

1400 lm/14W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

ÓTICAS

Geral

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

NW

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

POTÊNCIA (W)

14 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053089743

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.54

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3237500.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053089743

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.70

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

100.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.54

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.70

LARGURA DA EMBALAGEM

185.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

175.00