

Detector de movimiento y luminosidad empotrado 8m blanco

REF 89102112-130



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

350 W

ACABADO

Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

RAL

9010

ALCANCE APROXIMADO (M)

8 m

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP54

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

1000

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

8 s - 35 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO

PIR

ÁNGULO DE COBERTURA (°)

360

DIMENSIONES (MM)

Ø 78 x 89

ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA (M)

2,5 m

INFORMACIÓN LIGHTING

CONTROL

On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.2

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.14KGM

PESO BRUTO

0.197KGM

EAN PRODUCTO

8421053341469

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

130MMT

ANCHO EMBALAJE

90MMT

PROFUNDO EMBALAJE

90MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1053000MMQ

PESO NETO

0.14KGM

PESO BRUTO

0.197KGM

EAN EMBALAJE

8421053341469