

## Luminária parede LOOP On/Off 3000 K Branco

REF. 91220054-300



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

116x224x171 mm

#### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### TIPO DE COR

NW

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DIRECIONAL

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 18 lm/W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

77 lm

### ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

### CLASSE ELÉTRICA

II

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### RAL

9016

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L70 (°C)

20000h a 25°C

### ÓTICAS

Geral 112°

### CONTROLE

On/Off

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

112°

### FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

### POTÊNCIA (W)

4.5 W

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

## REGULAMENTAÇÃO

## MARCAÇÃO EAC

Sim

## MARCAÇÃO ECORRAE

Não

## GARANTIA

3 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

## ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

## EAN EMBALAGEM

8436547041848

## VOLUME EMBALAGEM

4627350.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

## UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

## VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

## ALTURA EMBALAGEM

116.00

## PESO BRUTO EMBALAGEM

0.39

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.39

## LARGURA DA EMBALAGEM

171.00

## PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.35

## PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.35

## COMPRIMENTO EMBALAGEM

224.00

## UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM