

Downlight 725.22 Encastrado NW General IP44 Branco

REF. 72522930-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Protegido contra a entrada de agentes externos como água ou pó, graças ao sistema IP44 incluído no Downlight 725.22 Advance da Simon, o converte na melhor opção para dotar ao espaço da máxima garantia de segurança e iluminação. A poupança energética de sua tecnologia LED de categoria B, está unida a seu rendimento de 2300 lm para NW, com consumo total de luminária de 24 W e compatível com fontes de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hertz. Conta com uma temperatura de cor de 3900 K que obtém um tom branco neutro NW e contribui a cada espaço um ambiente visualmente confortável graças, também, a sua ótica de distribuição fotométrica General. Com sistema de ligado ON-OFF, possui uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C, à que não afeta a quantidade de vezes que se acenda ou apague a luminária. Além disso, está desenhado para instalação encastrada que, junto a seus acabamentos num intenso cor Blanco, garantem a integração total do conjunto em qualquer espaço.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	KGM	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053116777	0.04
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	1	HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	70.00	0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.44	245.00	1.44
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.44	245.00	KGM