

Projecteur 889 50W 5500K

RÉF. 88932038-885



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED extérieur pour l'éclairage de vitrines et de façades, robuste, orientable et conçu pour un haut rendement dans les applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le projecteur extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110. Température de couleur : 5500K. Puissance : 50W. Lumens : 4500lm. Efficacité : 90lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 185 mm x 162 mm x 35 mm.

APPLICATION

Éclairage mural, Éclairage industriel, Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

05

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+50

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

90 lm/W

LUMENS (LM)

4500 lm

OPTIQUES

Symétrique

PUISSANCE (W)

50 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053440438

POIDS NET DU PRODUIT

0.48

LONGUEUR EMBALLAGE

400.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053440438

VOLUME EMBALLAGE

17160000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

195.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.19

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.52

LARGEUR EMBALLAGE

220.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM