

Luminaria A20 BT Mesh 12,4W 3000K con detector 8m HF+LUX blanco IP54 IK10

REF. 89391600-123



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria con detector HF integrado y conectividad bluetooth. La potencia es de 12,4 W, el flujo luminoso es 1427 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8m y el ángulo de detección es de 360°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 10 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 54 e IK 10 y dimensiones: Ø 262 x 69 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Blanco

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

10

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

8

TIPO

HF

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053429778	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.27	LONGITUD EMBALAJE 85.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.83	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2325323.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053429778	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.27
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 310.00	PESO NETO EMBALAJE 0.83
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 310.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM