

Kit Minibaliza 830.30 WW

REF. 83030042-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama de minibalizas da marca Simon, apresentam características que as fazem indicadas para resolver os problemas de iluminação de definição linear. Adequadas para a sinalização de passos, acessos e caminhos, permitem uma visão clara. Desenhadas para um perfeito montagem em superfície. Decorativas, indiretas e auxiliares em toda a linearidade. Iluminação interior. Kit minibaliza 830.30 WW, Categoria A, temperatura da cor quente 3100 k, Translúcida. 250 lm/4,9W, 25.000 h a 25°C. Com tecnologia LED para instalação Semiencastrado. Fabricado e acabamento em aço inoxidável. Equipamento eletrónico (alimentação) incluído no pacote da luminária (3 minibalizas por caixa), com controlo ON-OFF, isolado do corpo ótico e da emissão de calor, que garante uma maior vida útil. Lúmenes disponíveis 250 lm para WW e consumo total da luminária de 4,9W. (eficiência do sistema real 51 lm/w). CRI>80. Dimensões luminária: diâmetro 45mm x 33,3 mm de altura. IP 20. Diâmetro de corte: 38 mm. Peso da luminária 0.5 kg. Grupo isento da segurança fotobiológica.

MATERIAL DO CORPO

Aço Inoxidável

APLICAÇÃO

Iluminação de presença para interiores, Iluminação decorativa para interiores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

3 Unidades + 1 fonte iluminação

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

250 lm/4,9W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Translúcida

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

25 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

4.9 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

42,2 x 40,2 x 22 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

51 lm/W

VIDA ÚTIL

25.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

250 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrar (parede, chão)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

2 anos 25 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.36

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053093993

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
240.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2.16

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM