

Разъем Mini-Jack 3,5 мм "мама" модуль K45 узкий цвета графит Simon K45

РЕФ. К123В/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Разъем, хомут и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 30 м. Более подробно см. инструкцию к механизму

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ) от 0,2 до 0,5 мм	ФОРМАТ Mini-Jack	ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C) 5 - 40 °C
ТИП РАЗЪЕМА Mini-Jack	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP20	RAL 7021
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 3	ОБСЛУЖИВАНИЕ Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C) -25 - 50 °C
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Узкий модуль K45		КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ 3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛЯЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)	ТИП УСТАНОВКИ Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect
---	---

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД ЕАН 8426436064768	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.018
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.018	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕАН УПАКОВКИ 8426436064768	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.018	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.012
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.018	ВЫСОТА УПАКОВКИ 50	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ НЛТ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ДЛИНА УПАКОВКИ 50	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ 42