Tomada satélite simples tipo F fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. **K102C/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nuns originais acabamentos em preto, toma-a satélite simples tipo F fêmea com placa embelezadora e inserção por soldadura, faz parte de nossa coleção Simon K45 e é adequada tanto para superfície como para encastrar. Conta com medidas de 22,5x45 mm, um espessura de 42,9 mm e é fabricada em materiais metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos com o fim de assegurar que nenhum chama se propague em caso de incêndio, junto a uma toxicidade muito baixa de se dar alguma emissão de fumos. Como dado importante a ter em conta, te informamos de que o comprimento máximo recomendado de cablagem é de 90 metros. Se és dos que procurava o último em tecnologia para seu lar, estás de parabéns, já que a série Simon K45 foi especialmente pensada para satisfazer os desejos dos mais exigentes. E é que nosso desejo por inovar e melhorar nos coloca como uma das marcas de referência no sector. De modo que não arrisques e confia nos nossos especialistas.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada satélite simples tipo F fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR
SAT

NÚMERO DE CONTATOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1/2 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
91140.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046535

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM