

Caja de pared de superficie para 2 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. 51000002-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de superficie de la serie Simon 500 Cima y disponible en color blanco, un color neutro y que es perfecto para cualquier tipo de instalación ya que no desentonará con el tono de las paredes ni de la decoración del lugar en el que quieras instalarla. Esta es una caja de superficie para 2 elementos y que cuenta con 4 módulos. Funciona a la perfección en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60°C, una temperatura extrema en la que trabaja a la perfección también. Fabricada en plástico blanco y siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006, esta caja de superficie tiene una profundidad de 50 mm y unas dimensiones de 160 x 167mm. Funciona a la perfección con 2,4, 6, 8 y 12 elementos y para limpiar esta caja de superficie Simon 500 Cima tan solo necesitarás un paño suave humedecido, de forma ligera, en agua jabonosa y olvidarte de utilizar cualquier limpiador abrasivo o paño que contenga cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

6

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

0

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

1

RAL

9003

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES**

5

VERSIÓN

2 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091616

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2.10

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053091616

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.44

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.44

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.44

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

