

Tomada de energia bipolar 16A 250 V~ com sistema de conexão de parafuso branco mate Simon 270

REF. 20000432-190



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco mate

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Não

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e água com sabão. Não utilize panos e/ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RAL

9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

14

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053315149	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1818180.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053314760	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	10	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.50	0.54
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	117.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	280.00	

