

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Panduit® blanco Simon K45

REF. KB69/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

¿Necesitas colocar algún tipo de conector o torreta y te preocupa no poder combinarlo con el espacio de trabajo? No te preocupes, Simon ha pensando en todo esto y por ello han creado la colección Simon K45. En ella encontrarás cualquier elemento necesario para una buena conexión dentro de un ambiente profesional. Como esta placa para conexiones de voz y datos de forma plana. Esta placa cuenta con dos conectores RJ45 de Panduit®, cuenta además con una ventana guardapolvo, un acabado en color blanco y ha sido fabricado con materiales termoplásticos libre de alógenos. Además, tanto su instalación como mantenimiento, es muy sencilla y rápida, como en todos los productos Simon. Su instalación se puede realizar para superficie o empotrar, mientras que solo es necesario un paño suave y seco para limpiarlo. Por ello Simon K45 es la mejor elección en aquellos ambientes en los que las conexiones son primordiales como oficinas, salas de reuniones y conferencias, pero también en otros como hoteles, hospitales o bibliotecas.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400.00        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8426436017252              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.22          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.28           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>93.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>140.00                |                                      |