Kit personnalisable 2 ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, 4 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. **46422000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Particuliers et professionnels profitent déjà de tous les avantages d'avoir le Kit intégré dans la table personnalisable avec deux ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB et deux modules vides de couleur noire de la série Simon 400 Indesk Duo, gamme dont les fonctions complètent son installation, qui est adaptée pour encastrer dans le mobilier. Ce produit dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un câble de 22 cm, résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Avec quatre prises schuko pour circuit de courant standard, il a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. De plus, il a été conçu avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, des matériaux qui empêchent la propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197103

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197103

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM