Ofiblock Compact monté et câblé avec 3 schukos et poinçon arrière dans la dernière position

RÉF. **KFC204030LP1/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Graphite	Métal,Plastique	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Prise française

CLASSIFICATION IP
IP4X

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

INTENSITÉ (A)
16 A

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL
7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION
Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053322765

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.47

POIDS NET DU PRODUIT
0.43

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053322772

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
60.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
275.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
907500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.47

POIDS NET EMBALLAGE
0.43

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM