

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6A FTP grafite Simon 500 Cima

REF. 50001081-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em acabamentos de grafite, a placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento com RJ45 de categoria 6A FTP pertence à série Simon 500 Cima e oferece medidas de 50x50x54. Sua fabricação com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, garante a não propagação de chama se tivesse incêndio e uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador, ainda que inclui tanto este como os conectores RJ45. Tudo isso demonstra que a coleção Simon 500 Cima reúne as soluções mais seguras do mercado para nossos clientes mais exigentes. De modo que esquece-te de todo e confia em nossos especialistas para converter teu lar no lugar mais seguro.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó, conector
RJ45 de categoria 6A FTP e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 224.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.05
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053097717	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 5196800.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.18
	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

