Botão de pressão neutro 10 A 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. **27669-62**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão neutro com 10 A de intensidade e uma potência de 250 V~ com luminoso encastrado e inclui um sistema ligação rápida de bornes para facilitar a instalação, é fabricado em cor marfim e pertence à série Simon 27 Play. O seu tipo de funcionamento é basculante e é combinável com a referência 2700802-064 em caso de querer substituir a aparência que vem por defeito. É adequado para superfície e para encastrar e isso assegura uma instalação rápida fosse do normal.

O consumo do piloto luminoso é de 0,55 mA e devido o seu fabrico com componentes metálicos de isolamento termoplástico e sem halogéneos é capaz de suportar temperaturas que vão desde os 5ºC aos 40ºC a máximo rendimento. O que também faz que cumpra com a norma EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 para oferecer sempre um produto de qualidade na hora de decorar a habitação.

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)

5 - 40 ºC

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053252642

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1229865.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053044728

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
53.00

LARGURA DA EMBALAGEM
105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
221.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1229865.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.32

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM