

Tampa e espelho embelezador para perfil telescópico Teleblock preto Simon K45

REF. KTLA1/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Tampa e espelho de embelezamento para perfil telescópico Teleblock em acabamento preto da série Simon K45 conjuga na perfeição design inovador e máxima qualidade ao melhor preço, o que a converte numa das mais atraentes que podemos encontrar hoje em dia no mercado. As suas dimensões são de Ø 127 mm e está disponível nas cores preto e cromado mate, ainda que Simon oferece a possibilidade de fornecimento em outros acabamentos sempre sob pedido. O material com o que foi fabricado contém termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, sendo um elemento adequado para encastrar em móveis. A segurança que contribui às instalações elétricas e a facilidade para limpar sua estrutura e a manter como no primeiro dia são outras das suas vantagens.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa, espelho embelezador, borracha passa-cabos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de fornecimento em outros acabamentos (sob pedido).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações. Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

DISPONÍVEL EM

Disponível em preto e cromado mate

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da roscagem a 45° graus da tampa no fecho superior fornecido no perfil telescópico Simon Teleblock K45.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

O design permite a conexão e passagem de cabos, baixando o perfil telescópico, integrando-se nos móveis e mantendo as conexões ativas, funcionando como passa-cabos.

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

A tampa e o espelho embelezador são fornecidos com todo o material necessário para a instalação, sem necessidade de referências adicionais para a fixação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436051621

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

453024.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.15

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436051621

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

132.00

LARGURA DA EMBALAGEM

26.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

132.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

453024.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.15

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM