

Luminária parede LOOP On/Off 3000 K Branco

REF. 91220054-300



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

116x224x171 mm

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

TIPO DE COR

NW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 18 lm/W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

77 lm

ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

CLASSE ELÉTRICA

II

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

RAL

9016

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L70 (°C)

20000h a 25°C

ÓTICAS

Geral 112°

CONTROLE

On/Off

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

112°

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

POTÊNCIA (W)

4.5 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Não

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8436547041848

VOLUME EMBALAGEM

4627350.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

116.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.39

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.39

LARGURA DA EMBALAGEM

171.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.35

COMPRIMENTO EMBALAGEM

224.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM