Kit front para 1 elemento con 1 interruptor regulable Simon iO negro mate Simon 100

REF. **10020114-238**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con 1 interruptor regulable Simon iO realizado en elegante color negro que presenta un bonito acabado en mate. Esta pieza se enmarca dentro de la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con todos los mecanismos de dicha serie. La capacidad de voltaje de este kit será de 250V. Es un producto estándar pensado para ser comercializado en todo el mercado de la CE. Para su elaboración se ha seguido la normativa que recibe por nombre directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010, La pieza cuenta con un tipo de embornamiento por corte y por accionamiento por pulsador-basculante y funciona con una intensidad de 10 AX. Este kit presenta unas dimensiones de 85,5x83,5mm y su instalación se puede dar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal.

Para un buen mantenimiento basta con usar un paño suave ligeramente en agua jabonosa, evitando así limpiadores abrasivos que contengan cloro. El intervalo para la temperatura de su adecuado funcionamiento será de 5 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 50ºC.

ACABADO

Negro mate

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000007

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT
Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053213254

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053213254

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
10.00

ANCHO EMBALAJE
84.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
70560.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM