# Projetor 889 150W 5500K

REF. **88934038-885**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Projetor LED de exterior para iluminação de vitrines e fachadas, robusto, orientável e projetado para um alto desempenho em aplicações comerciais. Disponível em diferentes potências, o projetor de exterior 889 permite selecionar o modelo adequado conforme a altura de montagem, a superfície a ser iluminada e o nível de impacto desejado. Tipo de instalação: Superfície. Óptica: 110. Temperatura de cor: 5500K. Potência: 150W. Lumens: 13500lm. Eficiência: 90lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 331 mm x 278 mm x 47 mm.

### APLICAÇÃO

Iluminação de banhos de parede,Iluminação de indústria,Áreas comerciais

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK
05

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-25...+50

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

CONTROLE
On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
90 lm/W

LÚMENS (LM)
13500 lm

ÓTICAS
Simétrica

POTÊNCIA (W)
150 W

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Sobrepor / Parede

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053440452

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.61

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.53

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053440452

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
300.00

LARGURA DA EMBALAGEM
230.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
355.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
24495000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
6.43

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.53

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM