

Модуль K45 узкий прямой на 1 разъем RJ45 со шторкой цвета графит Simon K45

РЕФ. КА76/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль

КЛАСС ETIM
EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

В случае установки модуля в вертикальных устройствах (мини-колонны, потолочные колонны, телеблоки) необходимо использовать поворотный адаптер на 90° арт. К66 для расположения модуля в вертикальном положении

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО В

Модули на 1 и 2 разъема RJ45 со шторками и без шторок

СОВМЕСТИМО С РАЗЪЕМАМИ

Simon®, ADC Krone® серии KM8 Keystone, AMP netconnect® серии Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 и 216005, BeldenCDT® серии Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® серии Essential Keystone,Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Panduit® серии Netkey, R&M® серии Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® серии MAX Keystone, Systimax® и производители RJ45 с креплением типа Keystone I и II

РАЗЪЕМЫ RJ45

Не включены в комплект поставки

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Да

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Да

ФОРМАТ

RJ45

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

Узкий модуль K45

ТИП ПЛАСТИНЫ

Прямая

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45

Установлен на модуле

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ

Simon®, Keystone I, II, ATT®/Avaya®

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Simon®, Keystone I, II, ATT®/Avaya®

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛЯЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД ЕАН	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
8421053263976	MMQ	0.16
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
0.008	KGM	20
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	0	ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕАН УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0	8426436065789	0.544
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.008	2.82	DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
0	72	KGM
ДЛИНА УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ	
105	72	