

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de Panduit® blanco Simon K45

REF. K69/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Apta tanto para superficie como para empotrar, nuestra placa de voz y datos plana con guardapolvo compuesta por 1 elemento para 1 conector RJ45 de Panduit® forma parte de la colección Simon K45. Tiene unas medidas de 45x45 mm y unos claros acabados en color blanco. Ha sido elaborada con materiales termoplásticos libre de halógenos para garantizar que la llama no se propague si hubiese algún incendio, además de una toxicidad baja en el caso de emisión de humos. De querer combinar la placa en envolventes verticales, se requiere utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para poder orientarla en posición vertical. Y es que Simon se esfuerza cada día por crear productos de vanguardia, lo que se materializa en su serie Simon K45. Una serie que incorpora las mejores soluciones de conectividad para tu hogar, sin dejar atrás un aspecto tan importante como es la seguridad.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.012                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 911400                     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8426436017160                    | MMQ                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.3                                 | 20                               | 0.22                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| MMQ                                 | 70                               | 0.24                       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.012                               | 93                               | KGM                        |
|                                     | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
|                                     | 140                              |                            |