Mini-colonne ovale en aluminium à 2 faces pour 4 éléments Simon K45

RÉF. **ALK724/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Métal

MATÉRIAU
Aluminium

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE
mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC001941

REMARQUES
Possibilité d’adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+650°C (selon la régle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES
8 modules larges (4 par face)

VERSION
2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436028623

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.77

POIDS NET DU PRODUIT
0.77

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436028623

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
95.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2949750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.77

POIDS NET EMBALLAGE
0.77

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM