

**Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise Schuko,
1 interrupteur réglable (coupure de phase 2/3 fils) et
1 prise USB de 2,1 A dotée du système SmartCharge Simon
100**

RÉF. 10010209-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

L'objectif de Simon est de simplifier la vie des gens. Dans cette optique, la série 100 comprend une multitude de kits simples et rapides à installer, composés de mécanismes, prises d'alimentation, de dispositifs de transfert de données et de signaux vidéo et audio. L'un des produits les plus prisés de cette gamme est ce kit arrière. Conçu pour accueillir deux modules et doté d'un interrupteur réglable iO, d'une prise USB ainsi que d'une prise Schuko, ce kit s'adapte aux bâtiments aussi bien publics que privés. Celui-ci se démarque par bien des aspects des produits concurrents, notamment en raison de l'intensité d'alimentation de ses composants (USB : 2,1 A ; Schuko : 16 A), de sa tension d'alimentation (230 V) ainsi que de ses systèmes de raccordement (interrupteur/USB : vis ; Schuko : système par sectionnement 1-click) et de fonctionnement (bouton-poussoir à bascule/insertion). Il peut être installé facilement en quelques minutes dans un boîtier universel.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

CLASSE ETIM

EC000125

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

CARACTÉRISTIQUES USB

10W

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

FONCTION INDICATEUR

Oui

ALIMENTATION (V~)

250 V~

TENSION USB (V~)

5 Vdc

INTENSITÉ (A)

16 A

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Schuko: 1 click connection (1 click®)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053147818

POIDS NET DU PRODUIT

0.27

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053147818

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

268.10

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.27

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.27

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM